

Kanal PR 50

Cirkulär kanal med diameter Ø50 mm

- › Tillverkad i plast
- › Levereras måttanpassad i längd eller kapas till rätt längd på arbetsplatsen
- › Idealisk vid begränsat utrymme för håltagning
- › Används tillsammans med luftdon Easy-Vent för befintliga radiatorer



Utförande

Kanal PR 50 används tillsammans med luftdon Easy-Vent för befintliga radiatorer. Till varje luftdon ansluts alltid två stycken PR 50. Kanalen passar i alla typer av väggar och kompletteras med ett fasadgaller. Eftersom kanalen endast är 50 mm i diameter är den idealisk att använda då det är ont om plats för håltagning över eller under radiatoren.

Kanal PR 50 är tillverkad i plast och kan därför enkelt sågas till rätt längd på arbetsplatsen. Självklart kan vi också leverera kanalen måttanpassad i längd.

Mått

PR 50 har en diameter på Ø50 mm och är måttanpassad i längd. Håltagning i vägg: Ø51-55 mm



PR 50 med utvändig diameter Ø50 mm. Håltagning: Ø51-55 mm

Ljudreduktion

Tabellen nedan visar reduktionstalet för en komplett installation bestående av Easy-Vent för befintliga radiatorer, kanal PR 50, fasadgaller och radiator. Reduktionstalet $D_{n,e,w}$ ref. 10 m² är uppmätt enligt ISO 140-10 och SS-EN ISO 717.

Kontakta Acticon om ni önskar information om aktuella anpassningstermer.

Kanal PR 50 (2 stycken) med fasadgaller

Modell Flexi och Mini i Easy-Vent för befintliga radiatorer

$D_{n,e,w}$	Kanal	Fasadgaller	Regelvägg med mineralull	Betong
42	2 st PR 50	VS-2-db	X	X
40	2 st PR 50	VS-2	X	X