

# Miljövarudeklaration

## Grunddata

Varugrupp:	<b>Uteluftsdon</b>	Dokument-ID:	MVD100/101-01
Varunamn:	Easy-Vent för nya radiatorer	Upprättad:	2012-04-12
		Artikelnummer:	10011011-10149991

Användningsområde: Easy-Vent för nya radiatorer tillför filtrerad och förvärmad friskluft till bostäder och kontor. Luftdonet monteras tillsammans med radiator och används i system med frånluftsventilation eller självdrag.

## Leverantörsuppgifter

Företag:	Acticon AB Sjöåkravägen 30 564 31 Bankeryd	Organisationsnr:	556288-7801
		Telefon:	036-37 07 90
		Web:	www.acticon.se
Kontaktperson:	Robert Isaksson		
E-post:	robert.isaksson@acticon.se		

Företaget arbetar utifrån ett integrerat kvalitets- och miljöledningssystem enligt ISO 9001:2008/14001:2004. Produktionsenheterna är certifierade. Företaget är anslutet till REPA-registret.

## Varuinformation

Tillverkning och slutmontage sker i Sverige.

Rekommenderat användningsområde framgår av teknisk dokumentation:  Ja  Nej

På produkten/produktgruppen finns entydigt och varaktigt anbringad märkning (tillverkare, produktbeteckning m.m.):  Ja  Nej

Märkningen anknyter till teknisk dokumentation så att produkten entydigt kan identifieras:  Ja  Nej

## Innehåll

Ingående material	Viktandel %	Kommentarer
Varmförzinkad stålplåt SS-EN 10346:2009*	> 98	Produkten är i sin helhet pulverlackerad
Pulverfärg, Alesta EP	< 0,7	Epoxipolyester
Tätning - Alveolit TA 3000-serien	< 1,0	Polyeten cellplast
Nylonhylsa, Schulamid 6 NV 12 Natural	< 0,07	Polyamid 6

Övriga upplysningar: \* 85-90% av det ingående materialet i varmförzinkad stålplåt är återvunnet material.

## Produktion

Produktionen kräver inte tillstånd eller anmälan enligt gällande miljölagstiftning. Utsläpp till mark, vatten eller luft förekommer inte.

I produktionsprocessen används elenergi. För uppvärmning av lokaler används överskottsvärme från produktionen (processvärme). För interna transporter används el. Specifika data på energianvändning från anläggningen kan lämnas efter anmodan.

Materialspill från tillverkningen återvinns genom etablerade distributionssystem för detta ändamål. Våra produkter ger inte upphov till farligt avfall.

## Distribution

Tillverkning sker i Sverige.

Produkterna paketeras i lådor av well. Vid stora leveranser placeras dessa på lastpall av trä och bandas före transport.

Allt emballagematerial kan antingen återanvändas eller återvinnas. Acticon är anslutet till REPA-registret.

Transport till kund sker med lastbil genom miljöcertifierat transportföretag med miljöklassade fordon.

## Byggskedet

Ingen miljöpåverkan.

Varorna ställer inga särskilda krav vid lagring eller på omgivande byggvaror.

Dokumenterade instruktioner för montage medföljer varje produktleverans.

## Bruksskedet

Insatsvaror för drift och underhåll krävs inte.

Varorna ställer inga krav på energitillförsel för drift.

Produkternas tekniska livslängd, förutsatt att drift och underhåll sköts tillfredsställande, uppskattas till mer än 50 år.

Dokumenterade instruktioner för drift- och underhåll finns för produkterna.

## Rivning

Några särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering krävs inte.

## Avfallshantering

Återanvändning av produkterna efter utgången teknisk livslängd är sannolikt inte lämplig.

Mer än 95% av produkten kan materialåtervinnas, vilket är företagets rekommendation till kund.

Energiåtervinning är ej relevant för varorna.

De levererade varorna är inte klassade som farligt avfall.

## Innemiljö

Varorna avger inga emissioner, buller eller elektriska/magnetiska fält.