

Nedanstående uppgifter avser förhållanden 2004-03-01.
Reservation görs för förändringar p g a produktutveckling eller nya normer.

DEKLARATIONEN AVSER

Produktgrupp: Luftdon

Produktbeteckning: Easy-Vent

PRODUKTINFORMATION

Rekommenderat användningsområde och tekniska data framgår av broschyr. På produkten finns entydigt och varaktigt anbringad märkning (produktbeteckning, tillverkare etc.). Easy-Vent är patenterad i ett flertal länder inkl. Sverige.

MATERIALSPECIFIKATION

Produkten innehåller ej ämne (d v s > 0,2 viktprocent) förtecknat i Kemikalieinspektionens Begränsnings- och/eller OBS-lista. Tillverkaren ställer krav på miljövarudeklaration samt varuinformationsblad från berörda leverantörer.

Ingående material

Varmförzinkad stålplåt DX51D-Z275

Elektrostatisk pulverlackering (friktionsmetod), polyesterfärg

Blindnit, aluminium med splint av stål

EPDM-cellgummi svensk standard SS243705

Kondensisolering i PE-cellplast

Nylonhylsor (Schulamid, polyamid 6)

Märketikett, vinyl

Luftfiltermedia:

Syntetiska microfibrer, filterklass F7 alternativt G2

Temperaturbeständig upp till 100 °C, fuktbeständig upp till 100% r.h. samt brandklassad F1 enligt DIN 53438.

Materialåtervinning

I samtliga stålprodukter ingår återvunnet järn och stål motsvarande ca 20% av vikten.

PRODUKTION

Vår produktion kräver ej tillstånd eller anmälan enligt miljöskyddslagen. Utsläpp till vatten eller luft förekommer ej.

Energi

Energi tillförs vid bearbetning av stålplåt, montering samt interna transporter. Uppvärmning sker med olja samt elenergi.

Restprodukter

Materials spill som uppstår vid tillverkningen går till återvinning.

DISTRIBUTION

Tillverkningen sker i Bankeryd, Jönköpings kommun.

Easy-Vent förpackas i kartonger av wellpapp. Det åtgår ca 115 gram wellpapp per luftdon.

Emballeringstejpen är av polypropylen. Kartongerna packas i regel på lastpallar av trä, såvida det ej är enstaka kartong.

Produkterna distribueras huvudsakligen med lastbil.

BYGGSCHEDET

Ingen miljöpåverkan.

Dokumenterade instruktioner finns för montage av produkten.

BRUKSSCHEDET

Produkten kräver inget eget energitillskott för drift. Easy-Vent behöver inte injusteras. Dokumenterade instruktioner för drift och underhåll finns för produkten.

Produktens livslängd, förutsatt att drift och underhåll sker enligt tillverkarens anvisningar, uppskattas till mer än 25 år.

RIVNING

Produkten kan lämnas till återvinning som stålsrot, där magnetiska separeringsprocesser möjliggör en återvinningsgrad på 95-98% av stålplåten.

