

Easy-Vent® med toppanslutning, -T

Skötsel­anvisning

God ventilation i din bostad

Bakom dina element i sovrum och vardagsrum sitter Easy-Vent. Det är ett luftdon som ger bostaden filtrerad och förvärmad friskluft. I varje luftdon finns ett filter som hindrar pollen och föroreningar att ta sig in med friskluften.


För att säkerställa en god luftkvalitet och rätt mängd friskluft, ska filter bytas ut med jämna mellanrum.

Frisk luft med rena filter

Filtret är en viktig del av luftdonet Easy-Vent. Det är utprovat och testat tillsammans med luftdonet för att ge rätt luftkvalitet, luftflöden och temperatur.


Filter bör bytas regelbundet, då ett hårt smutsat filter hindrar det viktiga tillflödet av friskluft. Rekommendationen är att byta en gång per år. Exakt hur ofta beror på utomhusmiljön, vilket innebär tätare byten i innerstadsmiljö än i områden utanför stadskärnan.

Så byter du filter





1. Öppna filterluckan i luftdonets överkant. Det gör du genom att ta tag i kanterna på luckans kortsidor och dra den rakt utåt. Det kan vara lite trögt, men var lugn - det håller!

Lyft upp det gamla filtret genom öppningen.



2. För ner det nya filtret i öppningen. Filtrets etikett ska vara vänd in mot rummet.

”Tumgreppet” på filtrets ram viks bakåt enligt figur nedan (se punkt 1 och 2). När filtret ligger på plats, släpps tumgreppet så att det hamnar under plåtkanten (se punkt 3). Då blir filtret fixerat i rätt läge



3. Sätt tillbaka luckan och tryck till så att den låses fast.

Gamla filter är brännbart avfall

Förbrukade filter behandlas som vanligt brännbart avfall, alltså det du lägger i soppåsen efter källsortering. Avfallet återvinns som energi i förbränningsanläggningar, som i sin tur ger oss både värme och el.

Rengöring

Easy-Vent kan vid behov torkas av med lätt fuktad trasa. Förutom regelbundna filterbyten krävs normalt ingen ytterligare rengöring. I undantagsfall kan fasadgaller, kanal och donets insida rengöras med flexibel rennslang ansluten till dammsugare.

Att beställa nya filter

Nya filter köper du direkt av oss på Acticon AB. Du får då riktiga originalfilter, vilket är din garanti för att luftdon och ventilation fungerar som det ska. Det är nämligen vi som utvecklat och tillverkat Easy-Vent i mer än tjugo år.

Beställningen gör du enkelt på vår hemsida www.acticon.se Där finns en förteckning på filtertyper och storlekar. Det går också bra att ringa oss på telefon 036-37 07 90.


Din beställning skickas i paket. Du får en avisering via sms eller post när paketet finns för avhämtning på ett utlämningsställe nära din bostad.

Många bostadsrättsföreningar väljer att göra en gemensam beställning så att alla i fastigheten byter sina filter samtidigt.

Rätt filter och storlek

Innan beställning måste du kontrollera dina gamla filter, så att de nya filtren blir av samma typ och storlek. På filtret finns en etikett med filtrets benämning. Observera att du kan ha olika filterstorlekar i din bostad. Därför bör du kontrollera filtren i lägenhetens samtliga luftdon. Så här noggrann behöver du bara vara första gången du beställer, därefter sparar vi uppgifterna som gäller för dig.


Så fungerar Easy-Vent



Uteluft leds in i luftdonet via en kanal i fasadväggen. I luftdonet filtreras uteluften och värms upp av elementet. Den rena och uppvärmda friskluften strömmar in i rummet i elementets överkant. Dragfritt och ljudlöst.

Uppvärmningen med hjälp av elementet sker endast under den kalla årstiden, då elementet är i drift. Det är bara då förvärmningen av uteluften behövs.

Bostadens "gamla" förbrukade luft sugas ut via spiskåpa i kök och ventiler i wc/badrum och ibland klädkammare.



Vägg i genomskärning med kanal och luftdon Easy-Vent med toppanslutning monterat värmeelement.

Våra filtertyper

För att garantera rätt funktion måste originalfilter från Acticon användas. Våra filter uppfyller dokumenterade krav på filter- och brandklass, stofthållningsförmåga och livslängd. Vid destruktion avges inga giftiga gaser.

Filtertyp	Teknisk beskrivning
Komfortfilter Finns i flera storlekar	Filter i klass ISO ePM10 65% enligt ISO 16890 Brandklass F1 enligt DIN 53438 Vårt standardfilter till Easy-Vent Filterbyte: Minst en gång per år
Grundfilter Finns i flera storlekar	Filter i klass ISO Coarse 30% enligt ISO 16890. Kan dammsugas. För effektivare filtrering bör dock filtret bytas mot nytt. Brandklass F1 enligt DIN 53438 Filterbyte: För effektiv filtrering vartannat år

Reglerbart spjäll

Spjället är ett tillbehör som sitter på ejektorn i luftdonets underkant. Det är steglöst reglerbart från öppet till stängt läge. För att minska luftöppningen eller stänga helt dras spjället mot dig. För att öppna skjuts spjället i riktning från dig.

Reglering av spjället görs enklast med ejektorn i nedfällt läge.

Glöm ej att fälla upp ejektorn efter reglering.

Easy-Vent kan kompletteras med spjäll i efterhand. Det beställs från Acticon och monteras enkelt med hjälp av medföljande skruv och plastbricka.



Spjället regleras enkelt med fingertopparna. Bilden visar spjället i öppet läge